



TUYAU SPIRFLEX S370

PAR  Triméca

www.trimeca.fr

Equipements

- Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES, MACON...
- Montages sertis.

Options

- Rondelle de protection.
- Protection d'écrou.
- Bouchon obturateur.
- Gravure sur jupe (traçabilité).

Applications

- ✓ Aspiration ou refoulement de liquides alimentaires (bière, vin, jus de fruits, de l'alcool jusqu'à 50%).
- ✓ Le tuyau spécial chai.
- ✓ Température de service de -20°C à 60°C.
- ✓ Pression de service : Entre 6 et 8 bars selon le diamètre.

Avantages

- ✓ Léger et très flexible.
- ✓ Facile à traîner et manipuler grâce à sa spirale.
- ✓ Récupère 90% de sa forme en cas d'écrasement.
- ✓ Sans bisphénol, ni phtalates.

Construction du tuyau

- ✓ Tube intérieur : Caoutchouc EPDM
- ✓ Renforcement avec nappes textiles et spirales extérieure en polyéthylène de couleur Orange, bleue ou verte selon les diamètres.

Diamètre intérieur (mm)	Pression de service	Rayon de courbure	Poids en kilo au mètre
30	8	80	0.65
32	8	80	0.75
35	8	80	0.75
40	8	80	0.90
45	8	80	1.05
50	8	130	1.23
55	8	130	1.39
60	6	150	1.45
65	6	150	1.65
70	6	150	1.76
75	6	180	1.90
80	6	180	2.02
90	5	300	2.60
100	5	300	2.91



Normes



1935 / 2004
2023 / 2006

Siege social Avenue des Frères Montgolfier BP 70110 64148 LONS INDUSPAL CEDEX Tél. : 05.59.62.12

Fax : 05.59.13.03.90 contact@trimeca.fr

Agence de Bordeaux 8 Impasse Franklin 33530 BASSENS Tél. : 05.56.31.71.71 Fax : 05.56.31.55.7

bassens@trimeca.fr

Agence de P.A.C.A 17 av. de Londres Z.I. les Estroublans 13127 VITROLLES Tél. : 04.42.89.50.10 Fax :

04.42.75.11.04 vitrolles@trimeca.fr